

Teknisk beskrivning, Åre Totten 5:2

Betongplatta på 300 mm isolering.

Innerväggar av lättbetong, panelklädda mot vardagsrum, putsade och målade/tapetserade mot sovrum. Yttervägg Aeroc 375 mm med speciellt bra värmeegenskaper, 5 cm isolering, vindpapp samt målad brädfasad. Under mark i suterräng, Platon system med 50mm markisolering.

Tak träkonstruktion med 300 mm isolering. Betongtegel, takpapp, råspont, luftspalt, vindpapp, 200 + 100 mm regler vilande på limträbjälkar, klimatspärre samt gips.

Samtliga lägenhetsskiljande väggar samt vägg mot teknikrum i tegelmaterial 200 mm typ Poroterm.

Mellanbjälklag platsgjutna i betong med underliggande 50mm isolering samt pendlade undertak med gips.

3 glas isolerfönster med träram. Ytterdörrar brandklassade.

4 p-platser med möjlighet till motorvärmare och 2 p-platser utan motorvärmare bereds, övrig mark grovplaneras och sås med släntgräs.

I övrigt hänvisar vi till specialritningar, bygglovshandlingar samt kontrollplan.

Anders Olofsson, Jan Berglund

Better Ski apartments, Åre.