

Arbetsbeskrivning till byggnadsföretag enligt förestående ansökan.

**Byggnadsmaterial:**

Byggnaden skall uppföras av Siporex.  
Ytterväggarnas konstruktion och tjocklek 25 cm.

Innerväggarnas konstruktion och tjocklek Slaggplattor, 7.0/10 cm.

**Grundläggning:**

Undergrundens beskaffenhet ..... Pinnmo.

Grundförstärkningar skola utföras medelst .....

Grundmurarna skola uppföras av ..... Siporex.

Hjärtmurar skola uppföras av ..... Cementhåltegel.

**Källar- bjälklag, -tak och -golv:**

Bjälklag över källaren skall utföras av... Betong.

Bjälklagets dimensioner .....

Armeringsförfarande ..... 12 mm. korsarmering.

Bjälklaget skall å undersidan färdigställas med ..... Puts.

Golv i källaren av ..... Stålslipad cement.

**Fasader:**

Ytterväggar skola behandlas med ..... Serpentit puts.

Ytterväggar skola avfärgas med .....

**Yttertak:**

Yttertaket skall täckas med ..... Tegel.

**Trappor:**

Yttertrappor av: ..... Cement.

Innertappor av: ..... Trä.

**Uppvärmning:**

Byggnaden skall uppvärmas medelst ... Centralvärme

Wiggbyholm den 27/3 1950

Göran Carlsson  
Sökandens namn