



## Radhus i 2- plan: enkel byggnadsbeskrivning

### Enkel byggnadsbeskrivning

#### Installationer

Enskild anslutning för el och fiber.

Gemensam VA- anslutning.

Frånluftsvärmepump med ackumulatortank, cirkulationspump, automatik och reglerutrustning.

Mekanisk frånluft med återvinning.

Tilluft via fasadventiler.

Vattenburen golvvärme på entrévaning, vattenburna radiatorer på våning 2.

Mediaskåp/elcentral, golvvärmefördelare, fördelarskåp vv/kv/vs, utvändigt vattenutkastare.

#### Huvudbyggnad och utemiljö

Grundläggning:	Betongplatta på mark.
Ytterväggsstomme:	Trä med mineralullsisolering.
Fasadbeklädnad:	Träpanel, målad vit.
Tak:	Ytbeläggning av papp.

Entrédörr:	Trä/glas, fabriksmålad gulockra
Fönsterdörr:	Trä/aluminium/glas, fabriksmålad gulockra
Fönster:	Trä/aluminium, fabriksmålat. gulockra

Uteplats:	Trätrall på trädgårdssida, betongplattor 30x30 på entrésida.
Trädgård:	Grässådd, avenbokhäck, 50 cm samt spaljéplank mellan altaner och mellan husen på entrésidan.

#### Förråd

Grundläggning:	Betongplatta på mark.
Ytterväggsstomme:	Trä, isolerad.
Fasadbeklädnad:	Träpanel, målad vit
Tak:	Ytbeläggning av papp.

Övrigt:	Postlåda.
---------	-----------