

Stadsplanebestämmelser för del av Stuvsta municipalsamhälle.
Kynäsområdet. (Karta i april 1945, Arkitekt Birger Kuntze.)

§ 1.

Områdes användning.

Med B betecknat område får endast bebyggas för bostadsändamål, dock att byggnadsmiljön läger medgiva jämvt inredning av garage samt lokaler för handel och hantverk.

Med Jt betecknat område får användas endast för trädgårdsändamål, och får bebyggas endast med till sådant ändamål hörande byggnader. Bostäder må här inredas, dock endast i den omfattning som erfordras för anläggningens bevakning.

Å med D betecknat område får icke vidtagas åtgärd, som kan förhindra underjordiska alltsamma ledningars framdragande och underhåll.

Med V betecknat område skall utgöra vattenområde.

Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

§ 2.

Byggnadssätt.

Med Ö betecknat område må endast bebyggas med hus, vilka uppföras fristående eller dock två ned varandra sammabyggda i gemensam tomtgräns.

§ 3.

Gård.

Tomts areal får icke understiga ettusen (1000) kvadratmeter. Av tomts areal skola minst fem sjättedelar (5/6) lämnas obebrygda. Undantag från minimiarealen må dock kunna medgas för fastighet, som bildats senast under år 1942 och som håller mindre areal än ettusen kvadratmeter samt för redan bildad fastighet, vilken genom gatureglering minskats till mindre än nämnda areal, vilken kan få innehålla mindre areal än ettusen kvadratmeter.

§ 4.

Byggnads storlek.

Inom med Ö betecknat område må å varje tomt uppföras högst en bostadsbyggnad (huvudbyggnad). Sådan byggnads areal får icke överstiga etthundrafemtio (150) kvadratmeter. I sådan byggnad får icke inredas fler än två (2) bostadslägenheter och icke inredas fler än två (2) kök.

Inom med Ö betecknat område må därjämte, om byggnadsmiljön så prövar nödvändigt, uppföras högst en (1) gärdesbyggnad för garageländamål,

dock endast i de fall terrängsvärigheter föreligga eller där garage
icke lämpligen kan inredas i befintlig huvudbyggnad. Sådan gärisbyggda
areal får icke överstiga tjugo fem (25) kvadratmeter och byggnaden får
icke innehålla eldstad.

§ 5.

Hushöjd och våningsantal.

Å med siffra i romb betecknat område, må byggnad uppföras till
högst den höjd i meter över omgivande mark, som siffran i romben angiver.

Å med II betecknat område må huvudbyggnad uppföras till en höjd av
högst sju och en halv (7,5) meter och med högst två (2) våningar.

§ 6.

Takfall.

Å byggnad, som uppförs med högsta nedgivna våningsantal eller till
högsta nedgivna höjd, må tak givs en lutning mot horizontalplanet av
högst trettio (30) grader. (Motsvarande ett lutningsförhållande av
1:1,7).

Å byggnad, som uppförs lägre än ovan angivits, må tak givs bran-
tare lutning.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut

den 3 maj 1946.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet

Ex officio:

Nils Aurén

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.-A.V. Schéele